

# NOVA

## Changeur de couleurs 2 à 30 couleurs pour projecteurs 1 Kw 2 Kw Grande ouverture 200/220mm format 8,66 " - Pilotage DMX 512



- Silencieux, fiable, compact, économique
- Accepte les projecteurs 2 Kw lentille 200mm en faisceau serrés
- Enroulement automatique du rouleau de gélatine
- Pattes de fixation en face avant pour porte filtres, volets...
- Positionnement par potentiomètre 10 tours avec débrayage en butée
- Pas de cycle d'initialisation à la mise sous tension
- Alimentation incorporée 230 V
- Pas d'alimentation externe ni de câbles spéciaux
- Livré avec adaptateur PAR 64 255 et 245 mm
- Adaptateurs en option : 180x180 185x185 215x215 mm

### ● Réalisation / Fonctionnement

Rouleau de gélatines assemblées par ruban adhésif haute température (non fourni)  
Capot amovible avec verrouillages rapides pour accès au rouleau de gélatine  
2 moteurs indépendants à courant continu tension de gélatine au repos assurée par les 2 moteurs

### ● Télécommande

DMX 512 haute impédance  
Entrée et sortie sur XLR 5 broches mâle et femelle à l'arrière  
Continuité directe du signal dans le cas où le changeur n'est pas alimenté  
Voyant jaune " DATA SIGNAL " avec vitesse de clignotement proportionnelle au pourcentage du " DATA "

### ● Affectation du numéro des circuits

3 roues codeuses à l'arrière :  
001 à 512 : Pilotage du changeur de couleurs  
000 : Enroulement automatique du rouleau de gélatine  
513 à 599 : fonctions annexes ; ventilation, vitesse de défilement, contrôle / test Ventilation

### ● Ventilation forcée de la gélatine

Intensité réglable de 50 à 100% et variable à partir de la console  
Voyant vert " FAN " allumé en permanence lorsque la ventilation est maximum et clignote lorsque la ventilation est réduite

### ● Protections

Protection des moteurs en cas de blocage  
Voyant rouge " ALARM " pour indiquer une anomalie de fonctionnement : rouleau bloqué ou décroché, gélatine mal positionnée, etc.  
"Reset" des alarmes sur le changeur ou à distance par la console

## ● — Adaptateur

livré avec adaptateur PAR 64 255 mm standard  
PAR 64 245 mm : tourner le support d'un huitième de tour

Référence : NOVA / CS1
<b>Caractéristiques :</b> 2 à 30 couleurs longueur maximum du rouleau 11.10 m hauteur de la gélatine : 226 mm largeur pour 30 couleurs : 370 mm sans amorce au début et à la fin 3 vitesses de défilement Vitesse de défilement la plus rapide : - 4 s pour 30 couleurs - 2 s pour 16 couleurs Alimentation : 230 V 50-60 Hz ( 110 V sur demande) Entrée sur embase type CEE avec fusible de protection. Puissance 30 VA
<b>Dimensions :</b> Hauteur : 375 mm Largeur : 330 mm Epaisseur : 65 mm
<b>Poids :</b> 3 Kg
Carte alimentation et carte microcontrôleur ( en CMS) déconnectables et accessibles par l'avant.

