


IP 23



Poids : 70 Kg

Skyrose 2500 MK2 DMX

GR0025

Le SKYROSE 2500 est un projecteur extérieur SKYTRACER multifaisceaux avec système de balayage à 180°, Black - Out et rotation des faisceaux pilotés en DMX. La puissance de sa lampe associée à une parabole à miroirs verre lui confère une luminosité exceptionnelle. 25 faisceaux avec angle d'ouverture de 28°.

Il bénéficie d'un classement IP 23.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONSTRUCTION

Carrosserie en tôle d'acier galvanisé.
Peinture polyester thermolaquée noire satinée.
Protection anti UV, brouillard salin et anti rayures.
Ventilation forcée permettant une utilisation en intérieur ou extérieur.

LAMPE

Iodure 2500 W, culot SFA 21 - 12
HMI 2500 DE, IRC 90
240.000 lms, 5.600° K, 500 heures.

GROUPE OPTIQUE

Parabole à 25 miroirs verre haute réfraction.
Lentille plan convexe trempé thermiquement angle 28°.

CONTROLE

Gestion externe par DMX 4 canaux.
Angle et vitesse de balayage.
Sens et vitesse de rotation de la parabole.
Black - Out, Strobe 1 fl/s.


CLASSEMENT

IP 23
Classe électrique : I ±
Tenue au feu : 850° C 5 s.
Température ambiante 35°
Résistance aux chocs : IK 0,8 (5J)
Conçu et fabriqué en conformité avec les normes
EN 60598 - CEI 34 - 21 et EN 60529

ALIMENTATION

230/240 V, 50 Hz, 15 Amp

CANAUX DMX



Faisceaux visibles à 8 Km.

selon conditions atmosphériques